## Inspiring Great Spaces™



Characteristics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	ISO 10581-EN 649		Homogeneous Sheet 同质透心卷
Material 材质			Polyvinyl chloride 聚氯乙烯树脂
Cover 涂层			TRUESHIELD 晶盾
Safety criteria 安全要求			
Flammability 防火	GB 8624-2012	class 等级	B1
Flammability 防火	EN 13501-1	class 等级	Bf1
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN 13893	class 等级	DS
Performance behaviour 性能数据			
Sheet width 卷宽	ISO 24341-EN 426	m米	2
Sheet length 卷长	ISO 24341-EN 426	m米	13-20
Overall thickness 总厚度	ISO 24346-EN 428	mm 毫米	2.0
Total weight 总重量	ISO 23997-EN 430	kg/m²干克/平米	2.7
Wear resistance 耐磨度	EN 649	group 组	Т
Binder content 粘合物含量	EN ISO10581	Type	Type1
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999-EN 434	-	X 横向: <0.4% Y 纵向: <0.4%
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	≥6
Resistance to staining 抗污性能	EN 423		No Stain 0 无污染
Classification 分类			
Domestic 家用	ISO 10874-EN 685	class 等级	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	ISO 10874-EN 685	class 等级	34 very heavy duty 极重承载
Industrial 工业	ISO 10874-EN 685	class 等级	43 heavy duty 重承载
Additional property 附加特性			
Castor Chair 椅轮滚动 🕝 🗸	Antistatic Behavious 静电负荷 🎸 🗸		









Chemical Resistance 抗酸碱能力 🏖 🗸

欧盟高危致癌物 未检出



Underfloor Heating 基层遇热 📳 🗸

样本仅供作为选色使用 封样请以实际大样为准